



Ajuntament de Montbrió del Camp

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

MONTBRIÓ DEL CAMP. BAIX CAMP.

Modificació puntual :

“De les condicions d'ús, afegint us hoteler, al la zona Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

Corresponent a l'Article 75.- Urbà tradicional(clau2), punt 5.-condicions d'ús 2b3.”

Promotor: AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

Arquitecte: Cristina Romagosa Jou

Montbrio del Camp, a 29 de Març 2019

1.- Introducció.

2.- Objecte

3.- Normativa vigent

Article 75.-Urbà tradicional (clau 2)/ Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

4.- Normativa modificada

Article 75.-Urbà tradicional (clau 2)/ Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3

5.- Memòria social

6.- Mobilitat sostenible

INFORMACIÓ

1.- Introducció

El Pla d'ordenació urbanística municipal de Montbrió del Camp va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en sessió de 5 de maig de 2011 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 27 d'octubre de 2011 DOGC núm. 5993.

Existeix un gran interès d'ús públic que la zona classificada com clau 2b3, admeti l'ús hotel·ler, per el seu desenvolupament econòmic i turístic.

Abarca un espai de gran rellevància, bones comunicacions, i bons accessos a través de dos avingudes transversals en el municipi, corresponent a Av Sant Jordi i Av. Barcelona.

2.- Objecte

L'objectiu de la modificació puntual es ampliar el usos de la zona 2b3, a us hotel·ler.

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2),

Es modifica el punt 5, corresponent a "Condicions d'ús", de la subzona corresponent a urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

Se introdueix l'ús hotel·ler al punt 5, Condicions d'ús.

El us hotel·ler permet promoure una activitat econòmica turística a la zona.

Es pretén generar llocs de treball i augmentar la activitat dels locals comercials del poble.

3.- Normativa vigent

El article de la normativa del POUM a modificar es el següent:

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2), Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

Punt 5.- Condicions d'ús per zona 2b3.

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2)

1. DEFINICIÓ

a. Correspon als creixements –generalment amb edificacions entre mitgeres i en alineació a vial- dels teixits antics tradicionals que normalment se situen a l'entorn del nucli vell de Montbrió del Camp, al llarg d'un camí o d'un pol d'activitat econòmica.

b. En aquesta zona coexisteixen edificacions de naturalesa i tipologia edificatòria molt diversa, resultat d'un procés de formació de la ciutat complexa. En aquesta zona s'ordenen les condicions tipològiques dels nous creixements, adaptant-les a les diferents situacions, per tal de cobrir mitgeres o respectar les separacions a la parcel·la quan l'edificació veïna sigui aïllada, etc, i per tant venen assenyalades en els plànols d'ordenació del sòl urbà.

2. SUBZONES

a. Es consideren les següents subzones en funció dels paràmetres de l'ordenació.

- i. Urbà tradicional compacte 1, clau 2b1.
- ii. Urbà tradicional compacte 2, clau 2b2.
- iii. Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.
- iv. Urbà tradicional compacte 4, clau 2b4.
- v. Urbà tradicional compacte 5, clau 2b5.
- vi. Urbà tradicional compacte 6, clau 2b6.
- vii. Urbà tradicional compacte 7, clau 2b7.

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions de parcel·lació	2b1	2b2	2b3	2b4
Front mínim de parcel·la	6,00 m (1)	6,00 m (1)	6,00 m (1)	6,00 m (1)
Parcel·la mínima	150 m ² (1)	150 m ² (1)	200 m ² (1) (2)	150 m ² (1)

(1) S'exceptuen d'aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de la propietat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de 1992.

(2) Tant si és aïllada com a cada unitat si és aparellada.

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions de l'edificació	2b1	2b2	2b3	2b4
Tipus d'ordenació	alineada a vial (1)			
Ocupació	Planta baixa: 100%	La marcada als plànols	La marcada als plànols	La marcada als plànols
	Planta pis:la marcada als			
Separacions	Segons plànols	Segons plànols	Segons plànols	Segons plànols
Planta baixa	d'acord amb l'Article 36.-			
Alçada reguladora màxima	14,00 m	11,00 m	11,00 m	11,00 m
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora	D'acord amb Article 38.-			
Nombre màxim de plantes	PB+3	PB+2	PB+2	PB+2
Alçada lliure mínima:	2,70 m (entre forjats amb ús d'habitatge)			

• soterrani	2'20 m	2'20 m	2'40 m	2'20 m
• planta baixa • planta pis	2,50 m en ús d'habitatge o garages; 2'50 m		S'admet que sobresurti 3,00 m de l'alineació interior de la	usos
Entresol de planta baixa	NO			
Sota coberta habitable	Només vinculada i inseparable de l'habitatge del pis inferior i englobada en el volum total definit per l'alçada reguladora			
Pendent màxim de la coberta	30 % s'admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de			
Elements sortints	Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall annexes gràfics			
Cossos sortints	Vol màxim 1/10 de l'ample del carrer, longitud màxima 2/3 parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. - Carrers de menys de 8m d'ample: només es permeten els cossos sortint oberts. - Carrers a partir de 8m d'ample: es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i			
Composició de façanes	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona			
Material i color de la façana	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona			
Material i color de la coberta	Només s'admet teula ceràmica color tradicional per a les cobertes inclinades. No s'admet ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S'admet la coberta plana.			
Fusteria	S'admet tot tipus de material			
Mitgeres	Mitgeres tindran tractament de façana			

(1) En aquesta tipologia és permesa l'edificació aïllada, sempre i quan les mitgeres que quedin al descobert es tractin com a façanes i l'espai lliure de separació fins al predi veí sigui com a mínim 4 m; en cap cas la separació serà menor de la meitat de l'alçada de l'edifici. En aquest supòsit hi serà d'aplicació quan es prescriu a la clau de 6a.

5. CONDICIONS D'ÚS 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions d'ús	2b1	2b2	2b3	2b4
Usos admesos	Habitatge (1) unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista.	Habitatge (1) unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista. S'admeten els	Habitatge (1) unifamiliar (en filera i aïllat) i plurifamiliar, comercial (3), oficines, sanitari-assistencial, recreatiu (aforament màxim 200 places), restauració, esportiu, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia	Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, indústria l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista.

		usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l'activitat.	edificatòria prevista. S'admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l'activitat.	
Dotació mínima d'aparcament	1 plaça per habitatge amb exempció de: - menys de 3 habitatges per parcel·la o - quan l'ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres Aquestes places d'aparcament poden:			
Superfície mínima dels habitatges	70 m ² construïts (exceptuant els habitatges amb protecció pública)			

(3) No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa donant al carrer si no existeix una separació mínima amb aquest i només s'admet l'ús d'habitatge a l'interior de l'illa si existeix pati d'illa.

(4) S'admet l'ús comercial en planta baixa i planta pis, sempre que aquesta estigui directament i exclusivament relacionada amb la baixa. A partir d'una altra planta pis, l'edifici haurà de tenir exclusivament l'ús comercial.

(5) S'admet situat a les plantes baixes.

6. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions de parcel·lació	2b5	2b6	2b7
Front mínim de parcel·la	8'00 m (1)	8'00 m (1)	8'00 m (1)
Parcel·la mínima	350 m ² (1)	200 m ² (1)	600 m ² (1)
Profunditat mínima de parcel·la		15'00 m (1)	

(1) S'exceptuen d'aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de la propietat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de 1992.

1. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions de l'edificació	2b5	2b6	2b7
Tipus d'ordenació	alineada a vial		
Ocupació		85%	
Fondària edificable	12,00 m	10,00 m	14,00 m
Fondària edificable planta baixa	12,00 m	10,00 m	100%
Separacions	La marcada als plànols		
Planta baixa	d'acord amb l'Article 36.-		
Alçada reguladora màxima	14,00 m	14,00 m	14,00 m
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora	D'acord amb Article 38.-		
Ocupació construcció auxiliar	No		
Nombre màxim de plantes	PB+3	PB+3	PB+3
Alçada lliure mínima:	2,70 m (entre forjats amb ús d'habitatge)		
• soterrani	2'20 m		
• planta baixa	2'50 m, 3'50 m en ús comercial		
• planta pis			
Entresol de planta baixa	No		
Sota coberta habitable	Només vinculada i inseparable de l'habitatge del pis inferior i englobada en el volum total definit per l'alçada reguladora		
Pendent màxim de la coberta	30%		
Elements sortints	s'admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de		
	Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall annexes gràfics		
Cossos sortints	Vol màxim 1/10 de l'ample del carrer, longitud màxima 2/3 parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm.		
	- Carrers de menys de 8m d'ample: només es permeten els cossos sortint oberts.		
	- Carrers a partir de 8m d'ample: es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i		
Composició de façanes	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona		
Material i color de la façana	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona		
Material i color de la coberta	Només s'admet teula ceràmica color tradicional. No s'admet ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S'admet la coberta plana.		
Fusteria	S'admet tot tipus de material		
Mitgeres	Mitgeres tindran tractament de façana		

8. CONDICIONS D'ÚS 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions d'ús	2b5	2b6	2b7
Usos admesos	Habitatge plurifamiliar, hotel·ler, comercial (1), oficines, serveis privats, indústria dins l'annex III, sanitària, sòcio-cultural, docent, restauració, espectacles, recreatiu, esportiu, agrícola, garatge. S'admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir		
Dotació mínima d'aparcament	1 plaça per habitatge amb exempció de: - menys de 3 habitatges per parcel·la o - quan l'ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres Aquestes places d'aparcament poden:		
Superfície mínima dels habitatges	70 m ² construïts (exceptuant els habitatges amb protecció		

(1) S'admet situat a les plantes baixes.

Als plànols d'ordenació s'indica la situació i el sostre per a la construcció d'habitatge amb protecció pública:

- La zona 2b7 HP del SUD-4 té un qualificació total del sòl per a habitatge amb protecció pública (en règim de protecció oficial de règim general i de règim especial) amb un sostre de 7.157 m².

4.- Normativa modificada

El article de la normativa del POUM a modificar es el següent:

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2),

Es modifica el punt 5."Condicions d'ús", de la subzona corresponent a urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

Se introdueix l'ús hoteler al punt 5, Condicions d'ús, a la clau 2b3.

Article 75.- Urbà tradicional (clau 2)

1. DEFINICIÓ

c. Correspon als creixements –generalment amb edificacions entre mitgeres i en alineació a vial- dels teixits antics tradicionals que normalment se situen a l'entorn del nucli vell de Montbrió del Camp, al llarg d'un camí o d'un pol d'activitat econòmica.

d. En aquesta zona coexisteixen edificacions de naturalesa i tipologia edificatòria molt diversa, resultat d'un procés de formació de la ciutat complexa. En aquesta zona s'ordenen les condicions tipològiques dels nous creixements, adaptant-les a les diferents situacions, per tal de cobrir mitgeres o respectar les separacions a la parcel·la quan l'edificació veïna sigui aïllada, etc, i per tant venen assenyalades en els plànols d'ordenació del sòl urbà.

2. SUBZONES

a. Es consideren les següents subzones en funció dels paràmetres de l'ordenació.

- viii. Urbà tradicional compacte 1, clau 2b1.
- ix. Urbà tradicional compacte 2, clau 2b2.
- x. Urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.
- xi. Urbà tradicional compacte 4, clau 2b4.
- xii. Urbà tradicional compacte 5, clau 2b5.
- xiii. Urbà tradicional compacte 6, clau 2b6.
- xiv. Urbà tradicional compacte 7, clau 2b7.

3. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions de parcel·lació	2b1	2b2	2b3	2b4
Front mínim de parcel·la	6,00 m (1)	6,00 m (1)	6,00 m (1)	6,00 m (1)
Parcel·la mínima	150 m ² (1)	150 m ² (1)	200 m ² (1) (2)	150 m ² (1)

(6) S'exceptuen d'aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de la propietat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de 1992.

(7) Tant si és aïllada com a cada unitat si és aparellada.

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions de l'edificació	2b1	2b2	2b3	2b4
Tipus d'ordenació	alineada a vial (1)			
Ocupació	Planta baixa: 100%	La marcada als plànols	La marcada als plànols	La marcada als plànols
	Planta pis:la marcada als			
Separacions	Segons plànols	Segons plànols	Segons plànols	Segons plànols
Planta baixa	d'acord amb l'Article 36.-			
Alçada reguladora màxima	14,00 m	11,00 m	11,00 m	11,00 m
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora	D'acord amb Article 38.-			
Nombre màxim de plantes	PB+3	PB+2	PB+2	PB+2
Alçada lliure mínima:	2,70 m (entre forjats amb ús d'habitatge)			

• soterrani	2'20 m	2'20 m	2'40 m	2'20 m
• planta baixa	2,50 m en ús d'habitatge	habitatge	S'admet que sobresurti 3,00 m de l'alineació interior de la	usos
• planta pis	2'50 m	garages;		
Entresol de planta baixa	NO			
Sota coberta habitable	Només vinculada i inseparable de l'habitatge del pis inferior i englobada en el volum total definit per l'alçada reguladora			
Pendent màxim de la coberta	30 % s'admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de			
Elements sortints	Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall annexes gràfics			
Cossos sortints	Vol màxim 1/10 de l'ample del carrer, longitud màxima 2/3 parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. - Carrers de menys de 8m d'ample: només es permeten els cossos sortint oberts. - Carrers a partir de 8m d'ample: es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i			
Composició de façanes	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona			
Material i color de la façana	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona			
Material i color de la coberta	Només s'admet teula ceràmica color tradicional per a les cobertes inclinades. No s'admet ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S'admet la coberta plana.			
Fusteria	S'admet tot tipus de material			
Mitgeres	Mitgeres tindran tractament de façana			

(1) En aquesta tipologia és permesa l'edificació aïllada, sempre i quan les mitgeres que quedin al descobert es tractin com a façanes i l'espai lliure de separació fins al predi veí sigui com a mínim 4 m; en cap cas la separació serà menor de la meitat de l'alçada de l'edifici. En aquest supòsit hi serà d'aplicació quan es prescriu a la clau de 6a.

5. CONDICIONS D'ÚS 2b1, 2b2, 2b3 i 2b4.

condicions	2b1	2b2	2b3	2b4
Usos	Habitatge (1) unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista.	Habitatge (1) unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista. S'admeten els	Habitatge (1) unifamiliar (en filera i aïllat) i plurifamiliar, hotelier, comercial (3), oficines, sanitari-assistencial, recreatiu (aforament places), restauració, esportiu, indústria dins l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia	Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comercial (2), sanitari, recreatiu, esportiu, cultural, restauració, oficines, l'annex III i altres usos compatibles amb la tipologia edificatòria prevista.

		usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l'activitat.	edificatòria prevista. S'admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir certificat de compatibilitat urbanística mentre existeixi l'activitat. Hoteler	
Dotació mínima d'aparcament	1 plaça per habitatge amb exempció de: - menys de 3 habitatges per parcel·la o - quan l'ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres Aquestes places d'aparcament poden:			
Superfície mínima dels habitatges	70 m ² construïts (exceptuant els habitatges amb protecció pública)			

(8) No s'admet l'ús d'habitatge en planta baixa donant al carrer si no existeix una separació mínima amb aquest i només s'admet l'ús d'habitatge a l'interior de l'illa si existeix pati d'illa.

(9) S'admet l'ús comercial en planta baixa i planta pis, sempre que aquesta estigui directament i exclusivament relacionada amb la baixa. A partir d'una altra planta pis, l'edifici haurà de tenir exclusivament l'ús comercial.

(10) S'admet situat a les plantes baixes.

7. CONDICIONS DE LA PARCEL·LACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions de parcel·lació	2b5	2b6	2b7
Front mínim de parcel·la	8'00 m (1)	8'00 m (1)	8'00 m (1)
Parcel·la mínima	350 m ² (1)	200 m ² (1)	600 m ² (1)
Profunditat mínima de parcel·la		15'00 m (1)	

(1) S'exceptuen d'aquestes condicions de parcel·lació, les parcel·les existents inscrites al registre de la propietat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de les Normes subsidiàries de planejament de 1992.

2. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions de l'edificació	2b5	2b6	2b7
Tipus d'ordenació	alineada a vial		
Ocupació		85%	
Fondària edificable	12,00 m	10,00 m	14,00 m
Fondària edificable planta baixa	12,00 m	10,00 m	100%
Separacions	La marcada als plànols		
Planta baixa	d'acord amb l'Article 36.-		
Alçada reguladora màxima	14,00 m	14,00 m	14,00 m
Punt d'aplicació de l'alçada reguladora	D'acord amb Article 38.-		
Ocupació construcció auxiliar	No		
Nombre màxim de plantes	PB+3	PB+3	PB+3
Alçada lliure mínima:	2,70 m (entre forjats amb ús d'habitatge)		
• soterrani	2'20 m		
• planta baixa	2'50 m, 3'50 m en ús comercial		
• planta pis			
Entresol de planta baixa	No		
Sota coberta habitable	Només vinculada i inseparable de l'habitatge del pis inferior i englobada en el volum total definit per l'alçada reguladora		
Pendent màxim de la coberta	30%		
Elements sortints	s'admet terrat pla, el seu accés no podrà superar la línia de Només ràfec amb un màxim de 50 cm segons detall annexes gràfics		
Cossos sortints	Vol màxim 1/10 de l'ample del carrer, longitud màxima 2/3 parts de façana i separació mínima a mitgeres 80cm. - Carrers de menys de 8m d'ample: només es permeten els cossos sortint oberts. - Carrers a partir de 8m d'ample: es permeten els cossos sortints tancats, semitancats i oberts. Vol màxim 1m i		
Composició de façanes	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona		
Material i color de la façana	Lliure, tot i que haurà de mantenir el caràcter de la zona		
Material i color de la coberta	Només s'admet teula ceràmica color tradicional. No s'admet ni pissarra, ni fibrociment, ni teula de ciment negre. S'admet la coberta plana.		
Fusteria	S'admet tot tipus de material		
Mitgeres	Mitgeres tindran tractament de façana		

8. CONDICIONS D'ÚS 2b5, 2b6 i 2b7.

condicions d'ús	2b5	2b6	2b7
Usos admesos	Habitatge plurifamiliar, hotel·ler, comercial (1), oficines, serveis privats, indústria dins l'annex III, sanitària, sòcio-cultural, docent, restauració, espectacles, recreatiu, esportiu, agrícola, garatge. S'admeten els usos existents mentre existeixin i es podrà obtenir		
Dotació mínima d'aparcament	1 plaça per habitatge amb exempció de: - menys de 3 habitatges per parcel·la o - quan l'ample de la parcel·la o del carrer sigui inferior a 5 metres Aquestes places d'aparcament poden:		
Superfície mínima dels habitatges	70 m ² construïts (exceptuant els habitatges amb protecció		

(1) S'admet situat a les plantes baixes.

Als plànols d'ordenació s'indica la situació i el sostre per a la construcció d'habitatge amb protecció pública:

- La zona 2b7 HP del SUD-4 té un qualificació total del sòl per a habitatge amb protecció pública (en règim de protecció oficial de règim general i de règim especial) amb un sostre de 7.157 m².

5.- Memòria social

La Modificació només rectifica l'article Article 75.- Urbà tradicional (clau 2)

Es modifica el punt 5."Condicions d'ús", de la subzona corresponent a urbà tradicional compacte 3, clau 2b3.

Se introdueix l'ús hoteler al punt 5, Condicions d'ús, a la clau 2b3.

La Modificació no incideix a les reserves de sòl per activitats econòmiques ni per a la construcció d'habitatges de protecció.

6.- Mobilitat sostenible

La modificació no incideix en l'objectiu de desenvolupament sostenible les reserves de sòl per a activitats econòmiques ni afecta a l'assoliment d'una mobilitat sostenible.

Montbrió del Camp, a 29 de Març 2019